

# S

QUILOSA / PRODUTOS  
QUÍMICOS FIXAÇÃO



# ÍNDICE

<b>S - Quilosa / Produtos Químicos Fixação</b> .....	2
Betumes e Selantes para Madeira .....	2
Bucha Quimica .....	6
Cola & Veda .....	8
Colas de Cianoacrilato .....	10
Colas Diversas .....	11
Complementos de Espuma Poliuretano .....	14
Complementos de Vedantes .....	17
Espuma de poliuretano .....	20
Fire Stop .....	23
Silicones .....	25

**Neste catálogo podem estar presentes produtos em que a imagem pode não corresponder precisamente às cores reais, medidas e dimensões, bem com as informações inerentes às fichas técnicas mencionadas nos produtos. Com o objetivo de melhorar e em constante evolução reservamos o direito de fazer as alterações necessárias dos produtos sem aviso prévio.**

**Para consulta de preço entre em contato com nossos vendedores.**

# S - QUILOSA / PRODUTOS QUÍMICOS FIXAÇÃO

## BETUMES E SELANTES PARA MADEIRA



### LITEPLAST BETUME MADEIRA

Liteplast betume madeira é uma pasta reparadora ultra leve para madeira.

**Aplicações:**

Preenche e repara rapidamente buracos e imperfeições na madeira.

**Vantagens:**

Pronto a usar; Secagem rápida; Pode-se pintar, envernizar e lixar; Indicado para uso interior e/ou exterior.

**Modo de Comercialização:**

1 un  12 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Embalagens
LTPL.BR.TU150ML	Branco	TU150ml
LTPL.CR.TU150ML	Carvalho	TU150ml
LTPL.CE.TU150ML	Cerejeira	TU150ml
LTPL.FA.TU150ML	Faia	TU150ml
LTPL.MG.TU150ML	Mogno	TU150ml
LTPL.NO.TU150ML	Nogueira	TU150ml
LTPL.PN.TU150ML	Pinho	TU150ml



## LITEPLAST REPARADOR

Liteplast reparador é uma pasta reparadora ultra leve.

### Aplicações:

Preenche e repara rapidamente gretas, fissuras, fendas e furos em qualquer tipo de superfície: gesso, madeira, estuque, muros, etc.

### Vantagens:

Pronto a usar; Secagem rápida; Não contrai nem greta aplicada em qualquer espessura; Pode-se pintar, envernizar e lixar; Indicado para uso interior e/ou exterior; Acabamento super branco.

### Modo de Comercialização:

1 un  12 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Embalagens
LTPS.BO250ML	Branco	TA250ml
LTPS.BL5LT	Branco	CB5lt
LTPS.BO750ML	Branco	TA750ml



## SINTESEL SELANTE MADEIRA

Sintesel selante madeira é um mástique de base aquosa para juntas em madeira.

### Aplicações:

Trabalhos de acabamento e vedação de juntas em parquet, rodapés, frisos, armários e peças de madeira; Vedação de juntas entre madeira e construção (portas, janelas, etc.).

### Vantagens:

Pintável e envernizável; Vasta gama de cores de madeira; Extensível até 100%; Boa resistência à intempérie; Indicado para o uso interior e/ou exterior.

### Modo de Comercialização:

1 un  24 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Embalagens
ST.DM.WEN.300ML	Wengué	CR300ml
ST.MD.NOG.300ML	Nogueira	CR300ml
ST.MD.MOG.300ML	Mogno	CR300ml
ST.MD.CER.300ML	Cerejeira	CR300ml

Referência	Acabamento	Embalagens
ST.MD.FAI.300ML	Faia	CR300ml
ST.MD.PIN.300ML	Pinho	CR300ml
ST.MD.CAR.300ML	Carvalho	CR300ml
ST.MD.CCE.300ML	Carvalho cinza escuro	CR300ml
ST.MD.CCC.300ML	Carvalho cinza claro	CR300ml
ST.MLT.BR.300ML	Branco	CR300ml



## SINTESEL SELANTE MULTIUSOS

Sintesel selante multiusos é um mástique multiuso e base aquosa.

### Aplicações:

Juntas perimetrais caixilharia-alvenaria; Molduras teto-parede e rodapés; Juntas entre azulejos, painéis e sanitários; Vedação de fissuras.

### Vantagens:

Sem cheiro; Pintável; Boa resistência à intempérie; Indicado para o uso interno e/ou externo.

### Modo de Comercialização:

 1 un  24 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Embalagens
ST.MLT.BR.300ML	Branco	CR300ml
ST.MLT.TR.300ML	Transparente	CR300ml



## SINTEX SELADOR ACRÍLICO

Sintex selador acrílico é um acrílico para vedação e preenchimento de juntas e fissuras.

### Aplicações:

Vedação de juntas de baixo movimento; Fissuras em fachadas e paredes; Vedação de caixas de persianas, aros de portas e janelas; Indicado para o uso interno e/ou externo.

### Vantagens:

Pintável e envernizável; Boa aderência a materiais porosos.

### Modo de Comercialização:

1 un 24 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Embalagens
AC-47PRE. 300ML	Preto	CR300ml
AC-47TIJ. 300ML	Tijolo	CR300ml
AC-47CAS. 300ML	Castanho	CR300ml
AC-47CIN. 300ML	Cinza	CR300ml
AC-47BRA. 300ML	Branco	CR300ml

## BUCHA QUIMICA



### BUCHA QUÍMICA SEM ESTIRENO

Bucha química sem estireno. Esta bucha química EV1 é uma resina de dois componentes com cura rápida para realizar fixações em suportes de construção maciços ou ocos como paredes, pilares, muros, fachadas, pavimentos, etc.

**Aplicações:**

Fixação de portas e aros metálicos; Colocação de toldos e marquises; Instalação de loiças sanitárias; Fixação de aparelhos de ar condicionado e antenas parabólicas; Fixação de estantes.

**Vantagens:**

Certificada e com marcação CE; Aplicável em materiais ocos e maciços; Máxima resistência após 24 horas; Indicado para aplicar cerca dos extremos das peças/estruturas; Não pinga em aplicações no teto; Inclui 2 cânulas misturadoras (380ml); Fácil aplicação, sem esforço; Reutilizável.

**Modo de Comercialização:**

1 un  12 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Embalagens
FX.BU.QU.300ML	Cinza	CR300ml
BU.QU.SE.410ML	Cinza	CR410ml



### CÂNULA MISTURADORA E PENEIA

Cânula misturadora, para bucha química bicomponente.

**Vantagens:**

Permite uma mistura rápida e homogênea; Reduz o desperdício de produto nas primeiras utilizações; Aplicação com muito pouca resistência à extrusão; Paneia de 15x85mm para aplicações em suportes ocios.

**Aplicações:**

Materiais ocios com tijolo ou blocos de cimento.

**Vantagens:**

Facilita a distribuição correta da bucha no buraco a preencher; Otimiza o consumo.

**Modo de Comercialização:**

1 un  10 un  50 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões
FX.BU.PF.QU	Transparente	150 x 150 x 850mm
FX.BU.QU.CAN	Transparente	.....

## COLA & VEDA



### COLA & VEDA MS-35 POLÍMERO

Cola & Veda MS-35 polímero, para colagens e vedações elásticas.

**Aplicações:**

Colagem e vedações elástica de elementos de construção (telhas, rodapés, painéis interiores e exteriores, placas de poliestireno); Vedação de caixilharia-obra; Vedação de coberturas metálicas; Juntas de pavimento transitáveis; Vedação e colagem não estruturais em caravanas, carroçarias, contentores e indústria em geral.

**Vantagens:**

Adere em húmido e mesmo debaixo de água; Pintável; Alta resistência mecânica; 600% Elasticidade; Resistente à intempérie e raios UV; Multimateriais: madeira, metais, vidro, cerâmica, pedra, PVC, poliestireno e muitos outros materiais; Não contém isocianatos nem solventes.

**Modo de Comercialização:**

1 un  24 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Embalagens
MS-35PRE.300ML	Preto	CR300ml
MS-35CAS.300ML	Castanho	CR300ml
MS-35CIN.300ML	Cinza	CR300ml
MS-35BRA.300ML	Branco	CR300ml



### COLA & VEDA POLIURETANO CONSTRUÇÃO

Cola & Veda Poliuretano construção, de baixo módulo e alta qualidade para vedação de juntas na construção.

**Aplicações:**

Vedação de juntas com movimento e juntas de união tanto para aplicações interiores com exteriores. Fechadas, painéis pré-fabricados, juntas entre paredes e o chão, juntas de pavimento não transitável.

**Vantagens:**

Pintável; Elevada capacidade de movimento de junta; Resistente aos movimentos de contração e expansão; Excelente adesão à maioria dos materiais de construção; Inovadora tecnologia que evita o aparecimento de bolhas nas juntas; Evita o escorrimento em juntas verticais.

**Modo de Comercialização:**

1 un  12 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Embalagens
PU-40CIN.300ML	Cinza	CR300ml
PU-40BRA.300ML	Branco	CR300ml



## COLA E VEDA MS-35 TRANSPARENTE

Cola e Veda MS-35 é um polímero de cor transparente.

### Aplicações:

Juntas elásticas; **Colagem e vedação da maior parte dos materiais:** betão, tijolo, cimento, alumínio, aço, zinco, plásticos, poliestireno, vidro, cerâmica e outros materiais; Juntas de construção, casas de banho, tubagens, claraboias.

### Vantagens:

Adere em húmido; 300% Elástico; Resistente à intempérie; Multimateriais; Não contém isocianatos nem solventes.

### Modo de Comercialização:

1 un  24 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Embalagens
MS-35TRSP.280ML	Transparente	CR280ml



## POWER FIX INSTANT INVISÍVEL COLA E VEDA MS PROFISSIONAL

POWER FIX Rápido e de confiança Cola & Veda MS. Adesão rápida de todos os materiais, dos mais leves aos mais pesados.

**Aplicações:** Aplicador em V para a montagem de materiais pesados com grande área de união e/ou materiais com superfície irregular, aplicador padrão: união precisa, perfeita para objetos pequenos.

**Vantagens:** Liga todos os materiais, incluindo superfícies molhadas, mesmo quando em imersão, seguro em superfícies delicadas, não enferruja metais nem danifica espelhos.

### Modo de Comercialização:

1 un  12 un  24 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Embalagens
PFIS.BRA290ML	Branco	290ML
PFIT.TRSP290ML	Transparente	290ML

## COLAS DE CIANOACRILATO



### KIT FIX CA-30 + ACELERADOR

Kit Fix CA-30 + Acelerador. Este kit é constituído por uma cola instantânea especial para colar peças de madeira, mais o ativador de secagem de cola de cianoacrilato, faz com que o tempo de secagem seja imediato.

#### Aplicações:

Colagem de todo tipo de materiais, especialmente porosos tais como madeira ou contraplacado; Colagem de pedaços de madeira como remates em cozinhas e móveis de madeira: frisos, enfeites, esquadrias, etc.

#### Vantagens:

A aplicação do spray acelerante antes da cola CA-30 permite resultados ótimos de colagem evitando a infiltração em materiais muito porosos como a madeira; Uniões rápidas; Resultados invisíveis; Alta resistência.

#### Modo de Comercialização:

1 kit  6 kits

Unidade de venda: Kit.

Referência	Acabamento	Embalagens
FX.K.AC.CN	Transparente	FR50gr+AEI50ml

## COLAS DIVERSAS



### COLA BRANCA PARA MADEIRA

Cola branca para madeira, para trabalhos de carpintaria e bricolage.

**Aplicações:**

Trabalhos de montagem; Indicada para colagem de madeira, cortiça, papel, madeira prensada, cartão e decoração.

**Vantagens:**

Uniões fortes e resistentes.

**Modo de Comercialização:**

1 un  12 un  16 un  24 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Embalagens
M - 54 BB 250 GR	Branco	TA250gr
M - 54 BB 500 GR	Branco	TA500gr
M - 54 BO 1 KG	Branco	BO1kg
M - 54 BI 6 KG	Branco	GA6kg
M - 54 BI 26 KG	Branco	GA26kg
M - 54 BI 12 KG	Branco	GA12kg



### COLA BRANCA RÁPIDA

Cola branca para madeira de colagem rápida.

**Aplicações:**

Indicada para a colagem de todo o tipo de móveis de madeira e colagem de aglomerados, laminados, cartão, papel e peças de modelismo.

**Vantagens:**

Resistência à humidade D3; Colagem rápida; Uniões resistentes e duradouras; Fica transparente depois de seca.

**Modo de Comercialização:**

1 un  12 un  24 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Embalagens
C.B.RÁP.BB125GR	Branco	BB125gr
C.B.RÁP.BB500GR	Branco	BB500gr
C.B.RÁP.BB250GR	Branco	BB250gr



## COLA DE CONTACTO

Cola de contacto, para uniões resistentes e para um trabalho demorado.

### Aplicações:

Colagem de borracha, couro, madeira, cortiça, fórmica, metal, plásticos, fibras vegetais ou sintéticas, cerâmica, cartão, etc.; Colagem de madeiras, sapatos, placas impermeabilizantes como lonas de cobertura de piscinas, melaminas, laminados decorativos, plásticos de estufas; Recomendável para colagem em grandes superfícies.

### Vantagens:

Uniões flexíveis resistentes e duradouras; Tempo de trabalho longo.

### Modo de Comercialização:

1 un  2 un  12 un  16 un  18 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Embalagens
P - 55 BO 250 ML	Amarela	BO250ml
P - 55 BO 500 ML	Amarela	BO500ml
P - 55 BO 1 LT	Amarela	BO1lt
P - 55 BI 5 LT	Amarela	BI5lt
P - 55 BI 24 LT	Amarela	BI24lt



## COLA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE

Cola de poliuretano monocomponente sem solventes e resistente à água.

### Aplicações:

Ideal para embarcações; Recomendado para construções em madeira e uniões resistentes às intempéries.

### Vantagens:

Atinge rapidamente elevados valores de resistência; Grande resistência à água doce e salgada: D4 segundo UNE-EN 204.

### Modo de Comercialização:

1 un  12 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Embalagens	Caixas
MTFX.PU.L.B850G	Castanho	BB500gr	12 un



## COLA TERMOFUSÍVEL HOT-MELTS SINTEX DM-30

Cola termofusível Hot-Melts Sintex DM-30. Os hot melts são adesivos sólidos termoplásticos à temperatura ambiente, que se aplicam uma vez fundidos, criando uma união rápida e sólida no momento do seu arrefecimento. Produzem uma adesão física e uma ancoragem mecânica. Estes produtos permitem melhorar o rendimento do processo de trabalho graças à sua velocidade de colagem, sem secagem ou cura. Além disso, são também adequados para aplicação em materiais porosos e não porosos. Devido às suas características, este tipo de produtos é utilizado orlas em pvc e madeira.

### Modo de Comercialização:

1 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Aplicação	Acabamento	Embalagens
DM-30.25KG.B	Manual	Branco	SA25kg
DM-30.25KG.T	Manual	Transparente	SA25kg

## COMPLEMENTOS DE ESPUMA POLIURETANO



### ELIMINADOR DE ESPUMA SECA PU

Eliminador de espuma poliuretano já seca.

**Aplicações:**

Limpa e elimina resíduos de espuma de PU seca em superfícies tão distintas como alumínio e PVC, vidro, cerâmica ... sem danificar as superfícies limpas. Dissolve apenas a espuma seca, deixando os outros elementos intactos; Remove também tintas e resíduos de vedantes.

**Vantagens:**

Ultra-Rápido. O produto dissolve a espuma em 1-2 minutos tornando-a extremamente fácil de eliminar com a ajuda de um pano; Cómodo de usar: o produto tem um cheiro agradável e não irrita a pele; Fácil uso: A embalagem é apresentada num pulverizador de fácil manuseamento.

**Modo de Comercialização:**

1 un  8 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Embalagens
ORBA.ELEM.100ML	Incolor	AE100ml



### LIMPADOR DE ESPUMA PU

Limpador de espuma fresca de poliuretano (PU).

**Aplicações:**

Elimina a espuma de poliuretano recém aplicada. Ideal para a limpeza da pistola aplicadora e conservação das superfícies; Para usar na limpeza de pistola ou como spray de limpeza.

**Vantagens:**

Elimina a espuma fresca sem deixar resíduos.

**Modo de Comercialização:**

1 un  12 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Aplicação	Acabamento	Embalagens
ORBA.LIMP.500ML	Pistola	Incolor	AE500ml



## PISTOLA DE ESPUMA ECONÓMICA

Pistola de espuma económica, para aplicação de espuma poliuretano de uso universal.

**Aplicações:**

Excelente relação qualidade preço, leve, ergonómica, fácil de utilizar e segura.

**Vantagens:**

Fecho inovador para não desperdiçar espuma.

**Modo de Comercialização:**

 1 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões
PIS.ESP.EC	.....	.....



## PISTOLA DE ESPUMA PROFISSIONAL GRAFITE

Pistola de espuma profissional, para aplicação de espuma poliuretano.

**Aplicações:**

Mantém a espessura de espuma estável durante o processo de aplicação. Leve, ergonómica, fácil de utilizar e segura. Fecho inovador para não desperdiçar espuma.

**Vantagens:**

Aumenta o rendimento da espuma de até 30%.

**Modo de Comercialização:**

 1 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões
PIS.ESP.PR.GRT	.....	.....



## PISTOLA DE ESPUMA QUILOSA

Pistola de espuma Quilosa, é uma pistola de excelente qualidade e máxima durabilidade.

**Aplicações:**

Mantém a espessura da espuma estável durante o processo de aplicação. Leve, ergonómica, fácil de utilizar e segura. Fecho inovador para não desperdiçar espuma.

**Vantagens:**

Corpo de alumínio revestido de teflon antiaderente; Equipamento: 2 tampas para a boquilha, 2 tubos e 1 raspador.

**Modo de Comercialização:**

1 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões
PIST.ESPUMA	.....	.....

## COMPLEMENTOS DE VEDANTES



### ELIMINADOR DE SILICONE SECO

Eliminador de silicones secos assim como outros de base poliuretano, polímero MS e base aquosa.

**Aplicações:**

Adequado para remover restos de silicones antigos antes de renovar a vedação de juntas degradadas.

**Modo de Comercialização:**

1 un  12 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Embalagens
EL.SI.S.85ML	.....	TU85ml



### LIMPADOR DE SILICONE

Limpador de silicone, limpa os resíduos de silicones ainda frescos.

**Aplicações:**

Limpa resíduos frescos de silicone, polímeros MS e poliuretano.

**Modo de Comercialização:**

1 un  12 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Embalagens
LI.SI.150ML	.....	AE150ml



## LUBRIFICANTE SINTÉTICO COM PTFE

Lubrificante sintético multiusos com PTFE.

### Aplicações:

Para lubrificar e proteger face à corrosão; Lubrificação de equipamentos e maquinaria industrial: Rolamentos, basculantes, engrenagens, parafusos sem fim, maquinaria de frio, fitas transportadoras, fornos, indústria automóvel.

### Vantagens:

Dura até 4 vezes mais que os lubrificantes tradicionais; Suporta temperaturas extremas; Repele o pó e as sujidades; Resiste à água doce e salgada.

### Modo de Comercialização:

1 un  12 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Embalagens
QUI.AE.MT.200ML	.....	AE200ml
QUI.AE.MT.400ML	.....	AE400ml



## PISTOLA DE SILICONE

Pistola de silicone OB de cremalheira de alta resistência. Pistola de silicone económica manual para aplicações domésticas.

### Modo de Comercialização:

1 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões
PISTOLA OB	Azul	.....
PIST.ECONÓMICA	Azul	.....



## PISTOLA DE SILICONE DIFÍCIL EXTRUSÃO

Pistola para silicões de difícil extrusão. Alta resistência para aplicação de produtos de elevada viscosidade.

### Modo de Comercialização:

1 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões
PIST.DF.EXT	Vermelha/Preta	.....



## POLITEN-CEL

Politen-Cel, cordão de preenchimento de polietileno para o fundo das juntas. Disponível em diversos diâmetros (10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 40mm e 50mm).

**Aplicação:** Para as juntas muito fundas, coloca-se o cordão antes de aplicar o silicone.

**Vantagem:** Dá consistência à aplicação do silicone.

### Modo de Comercialização:

160 m(Ø30mm)  180 m(Ø50mm)  200 m(Ø25mm)  270 m(Ø40mm)  350 m(Ø20mm)  550 m(Ø15mm)  
 1150 m(Ø10mm)

Unidade de venda: Metro.

Referência	Acabamento	Rolo
PLT.CEL10	Cinza	1150m(Ø10mm)
PLT.CEL15	Cinza	550m(Ø15mm)
PLT.CEL20	Cinza	350m(Ø20mm)
PLT.CEL25	Cinza	200m(Ø25mm)
PLT.CEL30	Cinza	160m(Ø30mm)
PLT.CEL40	Cinza	270m(Ø40mm)
PLT.CEL50	Cinza	180m(Ø50mm)

## ESPUMA DE POLIURETANO



### ESPUMA DE POLIURETANO 60SEG USO PROFISSIONAL

Espuma de poliuretano 60seg uso profissional é o primeiro adesivo para fixação em forma de espuma, com adesão inicial imediata. Esta nova tecnologia TYTACK, revoluciona os sistemas de fixação tradicionais.

#### Aplicações:

Ideal para a fixação de todo tipo de painéis isolantes, placas eps/xps, placas de gesso, madeira, prensados, placas de poliestireno, elementos decorativos, reparações e isolamentos de tetos e paredes, fixações em parapeitos, degraus e rodapés, blocos calibrados, assim como montagem de aros de portas, rodapés, sanitários, azulejos, pedra, borracha, metal, plásticos (exceto PE, PP e PTFE).

#### Vantagens:

Adesão inicial imediata: só 60 segundos; Perfeita adesão, mesmo em superfícies verticais; Máxima resistência 500kg/dm<sup>2</sup>; Mega eficiência; Expansão controlada; Pode aplicar-se num superfície húmida sem perder adesão.

#### Modo de Comercialização:

1 un  12 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Aplicação	Acabamento	Embalagens
ORB.PIS.750ML60S	Pistola	Amarela	AE750ml
ORB.MAN.750ML60S	Manual	Amarela	AE750ml



### ESPUMA DE POLIURETANO ALTO RENDIMENTO

Espuma de poliuretano alto rendimento que rende até 45 litros respetivamente.

#### Aplicações:

Excelentes propriedades de adesão, vedação e preenchimento; Células mais compactas e homogéneas. Proporciona um excelente isolamento térmico e acústico; Certificado de isolamento acústico até 63dB em pistola; Ideal para trabalhos de construção e decoração em geral, como a instalação de portas e janelas, preenchimento e vedação de todo o tipo de espaços e buracos.

#### Vantagens:

Cânula ERGO: Reutilizável 60 dias & Controlo total & Ergonómico; Maior rendimento (+20%); Nova válvula: maior resistência ao bloqueio.

#### Modo de Comercialização:

1 un  12 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Aplicação	Acabamento	Embalagens
ORB.AR.PI.750ML	Pistola	Amarela	BP750ml



## ESPUMA DE POLIURETANO TELHAS

Espuma de poliuretano telhas, ideal para colar telhas na instalação de telhados.

### Aplicações:

Para fixação de todo tipo de telhas (plana, mista, árabe) a superfícies de cimento, argamassa, madeira ou fibrocimento; Proporciona uma adesão forte e duradoura à maioria dos materiais de construção, substituindo argamassas, reduzindo assim o tempo e custos de trabalho de uma forma fácil e rápida; Foram realizados testes por cidemco que aprovam e certificam o produto para a instalação de telhas; Resistente aos ciclos de temperatura sem envelhecer.

### Vantagens:

Aderência forte e duradoura; Expansão controlada; Produto resistente aos ciclos de temperatura sem envelhecer; Resiste a correntes de ar e turbulências de até 110 km/h; Não existe perda de adesão por envelhecimento.

### Modo de Comercialização:

1 un  12 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Aplicação	Acabamento	Embalagens
ORBAF.TH.RJ.PIS	Pistola	Vermelha	BP750ml
ORBAF.TH.RJ.MAN	Manual	Vermelha	AE750ml
ORBAF.TELHA.PIS	Pistola	Cinza	BP750ml
ORBAF.TELHA.MAN	Manual	Cinza	AE750ml



## ESPUMA DE POLIURETANO USO PROFISSIONAL

Espuma de poliuretano uso profissional nº1 de vendas, para aplicação manual ou pistola.

### Aplicações:

Excelentes propriedades de vedação, preenchimento e adesão; Elevada adesão à maioria dos materiais de construção; Isolamento térmico e acústico.

### Vantagens:

O2: 0% de emissões de MDI nocivo durante a aplicação da espuma; M1: sem emissão de substâncias nocivas uma vez seca; Classificação de emissões M1 para produtos; Excelente qualidade; Células muito compactas e homogêneas.

### Modo de Comercialização:

1 un  12 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Aplicação	Acabamento	Embalagens
ORBAF.PIS.750ML	Pistola	Amarela	BP750ml
ORBAF.MAN.750ML	Manual	Amarela	AE750ml



## ESPUMA POLIURETANO ULTRA FAST

Espuma Poliuretano Ultra Fast.

### Aplicações:

Instalação profissional de janelas e de portas, onde seja necessário terminar o trabalho no mínimo tempo possível ou seja de secagem ultra rápida e de uma forma limpa e eficiente.

### Vantagens:

Alto rendimento superior a 70 litros - até 9,3 metros lineares; Cura ultra rápida, deixa de expandir em 6 min. E o excesso de espuma pode ser cortado após 10 min.; Completamente curado em 90 min.; Expansão controlada, evitando a deformação de aros e o desperdício de produto; Excelente estrutura de células; Temperatura de aplicação 5 - 30°C. Isolamento térmico e acústico.

### Modo de Comercialização:

1 un  12 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Aplicação	Acabamento	Embalagens
ORB.PIS.870MLUF	Pistola	Amarela	BP870ml

## FIRE STOP



### ESPUMA DE POLIURETANO FIRE STOP RESISTENTE AO FOGO

Espuma de poliuretano fire stop resistente ao fogo.

**Aplicações:**

Para vedação, isolamento e preenchimento de juntas, fendas e buracos em torno de janelas, aros de portas, estores, juntas entre edifícios, encontros de tabiques, paredes antifogo...onde seja necessária compartimentação resistente ao fogo.

**Vantagens:**

Confere uma resistência e isolamento ao fogo até 4h segundo a norma UNE EN 1366-4/ 13501-2. 7; Impermeável a fumo e a gases; Isolamento térmico e acústico.

**Modo de Comercialização:**

1 un  12 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Aplicação	Acabamento	Embalagens
ORBAF.FS.750ML	Pistola	Cinza	BP750ml
ORBAF.FIRE.STOP.750ML	Manual	Cinza	AE750ml



### VEDANTE DE SILICONE ÁCIDO

Vedante de silicone ácido resistente a altas temperaturas.

**Aplicações:**

Para formar juntas herméticas em motores, bombas, caixas de velocidades, sistemas de ventilação e equipamentos hidráulicos.

**Vantagens:**

Resistente a óleos; Resistente a temperaturas de até 315°C; Cura rápida.

**Modo de Comercialização:**

1 un  12 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Embalagens
K-88 A.T. 310ML	Vermelha	CR310ml



## VEDANTE DE SILICONE NEUTRO

Vedante de silicone neutro oxima resistente ao fogo.

### Aplicações:

Vedação de juntas de dilatação em paredes corta-fogo; Vedação de uniões, tubagens, passagens de cabos, etc., onde se necessite de proteção contra o fogo; Vedação de portas corta-fogo.

### Vantagens:

Até 4 horas de resistência ao fogo segundo norma UN-31366-4; Alta resistência à intempérie e raios UV; Elástico; Cumpre ISO 11600 F+G 25 LM.

### Modo de Comercialização:

1 un  24 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Embalagens
N-28AFOGO300ML	Branco	CR300ml

## SILICONES



### SILICONE ÁCIDO DE USO GERAL

Silicone ácido de uso geral com fungicida.

**Aplicações:**

Vedação em envidraçamento e caixilharia de alumínio-vidro; Casas de banho e cozinhas.

**Vantagens:**

Resistente aos fungos; Vedação hermética; Resistente à intempérie e ao envelhecimento; Excelente adesão a vidro, alumínio, azulejos, cerâmica, superfícies vitrificadas e outras superfícies não porosas.

**Modo de Comercialização:**

1 un  24 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Embalagens
K-86PRET. 300ML	Preto	CR300ml
K-86BRON. 300ML	Bronze	CR300ml
K-86CINZ. 300ML	Cinza	CR300ml
K-86ALUM. 300ML	Alumínio	CR300ml
K-86BRAN. 300ML	Branco	CR300ml
K-86TRSP. 300ML	Transparente	CR300ml



### SILICONE BANHOS E COZINHAS

Silicone banhos e cozinhas com fungicida. Recomendado para aplicação em áreas com alta humidade como casas de banho e cozinhas. Protege as superfícies e previne ativamente a formação de fungos e o escurecimento. Impermeabiliza hermeticamente evitando infiltrações e resistindo à humidade, temperatura de produtos de limpeza.

**Aplicações:**

Juntas de lavados, banheiras, polibans, cortinas de vidro ou sanitário; Juntas em bancadas de cozinha e lava-loiças.

**Vantagens:**

Secagem rápida; Evita infiltrações de água; Elástico; Cânula multiposições 360° para aplicação em lugares de difícil acesso.

**Modo de Comercialização:**

1 un  12 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Embalagens
K-93TRAN. 300ML	Transparente	CR300ml
K-93BRAN. 300ML	Branco	CR300ml



## SILICONE NEUTRO PARA ESPELHOS

Silicone neutro especial para aplicação na montagem de espelhos.

### Aplicações:

Colagem e vedação de espelhos e painéis interiores sobre diferentes materiais.

### Vantagens:

Não mancha o espelho; Alta resistência; Juntas flexíveis e ultra fortes; Elástico, absorve movimentos entre painel e a superfície.

### Modo de Comercialização:

1 un  24 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Embalagens
N-32TRAN. 300ML	Transparente	CR300ml
N-32BRAN. 300ML	Branco	CR300ml



Transparente  
Preto  
Branco  
Cinza  
Branco Puro

## SILICONE NEUTRO PROFISSIONAL

Silicone neutro profissional de máximo desempenho para janelas e fachadas. Certificado ISO1 1600, F+G 25LM. Marca N de Aenor.

### Aplicações:

Vedação de portas e janelas em geral, caixilharia-obra, vidro-caixilharia, caixilharia entre si; Juntas de dilatação em fachadas; Vedação de elementos de PVC; Materiais porosos e não porosos: betão, tijolo, madeira, cerâmica, superfícies vitrificadas, alumínio, alumínio lacado, aço, aço galvanizado, superfícies pintadas e variedade de plásticos.

### Vantagens:

Máxima elasticidade e adesão; Máxima resistência à intempérie e raios UV; Máximo desempenho na construção.

### Modo de Comercialização:

1 un  24 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Embalagens
N-26TRAN. 300ML	Transparente	CR300ml
N-26B.PU. 300ML	Branco puro	CR300ml
N-26BRAN. 300ML	Branco	CR300ml
N-26CINZ. 300ML	Cinza	CR300ml
N-26PRETO 300ML	Preto	CR300ml